Technische Produktinformation

Produkt: 1162
Beschreibung: Polyethylenblasfolie transparent glänzend mit Drucklack
Anwendung: Digitaldruck nach dem Indigo-Verfahren
Erfüllte EU-Richtlinien:
Verpackungsrichtlinie 94/62/EC;Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11

Obermaterial

Dicke	DIN 53 353	85µm			
Reißfestigkeit:	DIN 53 353	längs:	k.A. N/mm²	quer:	k.A. N/mm²
Reißdehnung:	DIN 53 353	längs:	k.A.%	quer:	k.A.%

Klebstoffe:

Copolymere Acrylate, lösemittelfrei, hervorragende Licht- und Alterungsbeständigkeit, erfüllen die Spielzeugnorm EN 71/ Teil 3. Alle Klebstoffe sind für den Einsatz auf trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln geeignet (ISEGA Unbedenklichkeitserklärung).

Klebkraft FTM 1 Glas 24h in N/25 mm

Andere Produktkombinationen auf Anfrage.

BEZ.	P6
k6d	>8

P6=permanent

Abdeckung: H + S
Chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, Silikonisierung lösemittelfrei, klimastabilisiert für hervorragende Planlage

Abdeckung: K w = weiß g = gelb d = high density
Superkalandriertes Glassinepapier, hohe Reißfestigkeit, hervorragende Stanzeigenschaften, lösemittelfreie Silikonisierung für höchste Spendegeschwindigkeiten

Abdeckung: D
beidseitig mit Polyethylen beschichtetes Kraftpapier

Abdeckung: C
PET-Folie, silikonisiert, für höchste Spendegeschwindigkeiten

Abdeckung	Dicke EN 20 534	Flächengewicht: ISO 536
k6d	0,057 mm	65 g/m²

Anwendungstechnische Daten

Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 5° C
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 90° C
Haltbarkeit bei sachgemäßer Anwendung	2 -3 Jahre

Garantie:
INTERCOAT Materialien werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Werk mit einem Qualitätsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien können wir nicht alle Anwendungsmöglichkeiten testen. Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewähr. Bei Ersteinsatz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik für Ihre Unterstützung jederzeit zur Verfügung. Die Daten sind Richtwerte. Das TPI ist keine technische Spezifikation.

AMC Pancke AG Div. INTERCOAT, Boschstr. 12, D-24568 Kaltenkirchen
Tel.:+49 (0)4191/ 8005-0, Fax: +49 (0)4191/ 2450
E-Mail: info@intercoat.de, Internet: www.intercoat.de

07/2010

Technische Produktinformation

Lagerfähigkeit bei 20 °C, 50 % r. F.:	ungeöffnete Originalverpackung 2 Jahre

Garantie:

INTERCOAT Materialien werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Werk mit einem Qualitätsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien können wir nicht alle Anwendungsmöglichkeiten testen. Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewähr. Bei Ersteinsatz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik für Ihre Unterstützung jederzeit zur Verfügung. Die Daten sind Richtwerte. Das TPI ist keine technische Spezifikation.

AMC Pancke AG Div. INTERCOAT, Boschstr. 12, D-24568 Kaltenkirchen
Tel.:+49 (0)4191/ 8005-0, Fax: +49 (0)4191/ 2450
E-Mail: info@intercoat.de, Internet: www.intercoat.de